




# Verbrennungsluftversorgung

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
 <p><b>Außenluftadapter A1</b> passend für alle Primärofen Baureihen (außer Baureihen mit S5-Steuerung), für externe Verbrennungsluftversorgung von außen, inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial für Standardstutzen</p>	D1	095 118	0,9	62,00	73,78	74,40
 <p><b>Motorische Abgasklappe AK 1</b> dichtschließend zur Verringerung der Auskühlverluste, <b>passend für wodtke Primärofen (alle Baureihen) ab Steuerung ›S3‹ ab Software PO 003, auch als Zuluftklappe verwendbar</b>, motorisch gesteuert und überwacht über die Steuerung der Primärofen. Die Klappe öffnet nur dann, wenn der Primärofen auch in Betrieb ist und verhindert so Auskühlverluste, die spezielle Sicherheitselektronik erlaubt erstmals eine dichtschließende Ausführung für Festbrennstoffe, Ausführung nach DIN 3388 T2, Schutzart IP 40, 230 V 50 Hz, Einbaulänge 230 mm, für Rauchrohr Ø 100 mm</p>	D1	095 143	1,44	491,40	584,77	589,68
 <p><b>Spezierschlauch zur Verbrennungsluftversorgung</b> passend für alle Primärofen Baureihen (außer Baureihen mit S5-Steuerung), Hart-PVC mit exzellenten Biegeeigenschaften, Innendurchmesser 60 mm, Innenseite glatt, inklusive 1 Befestigungsschelle, <b>nur zur Verwendung mit wodtke Außenluftadapter A1 max. zulässige Ansauglänge 4 m mit max. 3 x 90° Umlenkung</b>, Meterware, Gewicht-/Preisangaben pro Meter</p>	D1	095 119	1,6	27,50	32,73	33,00