


# Fire SL

## Super-Vergnügen im Breitband-Format



wodtke  
studio  
linie®



### Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **8 kW**
- Zugelassene Brennstoffe: Holz, Holzbriketts (D) und Braunkohlenbriketts (D)
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm<sup>3</sup>
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- DIN Reg. Nr. P 08 WQ 19
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Feuerraum mit Schamotte, Vermiculite, Stahl und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz/ Holzbriketts und Braunkohlenbriketts
- AWS-Scheibenspülung
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) Ø 150 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerrost aus massivem Guss
- **Türgriff Aluminium ›silber eloxiert‹**
- Feuerraumtür aus Stahlblech
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Interne Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- **Sockel** mit integriertem zentralem Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- **Feuerraum auf Sockel bis zu 48° nach links oder rechts drehbar.** Möglichkeit der Einschränkung auf örtliche Brandschutzbestimmungen (Anleitung beachten)
- **Geschmacksmustergeschützt**

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Kalte Hand, Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung


### Fire SL (KK 65)

Grundkörper ›metallic‹, Front- und Sockeldekor ›Glas‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Fire SL Glas ›black‹	C	098 601	181,5	<b>4.574,00</b>	5.443,06	5.488,80
Fire SL Glas ›Latte M‹	C	098 602	181,5	<b>4.574,00</b>	5.443,06	5.488,80
Fire SL Glas ›white‹	C	098 603	181,5	<b>4.574,00</b>	5.443,06	5.488,80

### Zubehör für Fire SL und Vision7

Anschluss-Set AS 01, Verbrennungsluftanschluss für drehbare Kaminöfen  
Typ KK 65 (Fire SL und Vision7) – senotherm lackiert, Ø 100 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
AS 01 4-teilig inkl. Anschluss-Bogen und Anschlussrohr ›metallic‹ mit Dichtring und Zubehör	C	098 630	2,0	<b>199,10</b>	236,93	238,92