

Hot Box® 2000

Jetzt in der neuen Glasfarbe ›nouga‹



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Zugelassene Brennstoffe: Holz
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- DINplus-zertifizierte Qualität
- **Raumluftunabhängige** und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen Nr. Z-43.12-160**
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich) – nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise möglich
- Feuerraum mit Schamotte ausgebaut
- Feuerrost aus massivem Guss
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Interne Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Aschelade
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) **Ø 130 mm** – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Zuluftleitung **Ø 80 mm**
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerraumtür aus Guss
- **Designergriff ›Snake‹** als Türöffner/Kindersicherung
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- **Geschmacksmustergeschützt**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung

neu

Hot Box® 2000 ›nouga‹ (KK 40 – 3)

Grundkörper ›metallic lackiert‹, Frontglas und Seitengläser ›nouga‹



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Hot Box® 2000 ›nouga‹ mit Bodenadapter für individuelle Gestaltung	C	098 219	136,5	3.610,00	4.295,90	4.332,00
Hot Box® 2000 ›nouga‹ mit X-Konsole ›pulverbeschichtet‹	C	098 216	167,0	3.936,00	4.683,84	4.723,20
Hot Box® 2000 ›nouga‹ mit Konsole Flo (s. Abb.)	C	098 215	139,8	3.778,00	4.495,82	4.533,60

Hinweis:

Hot Box® 2000 alternativ auch in ›black‹ erhältlich. Siehe aktuelle Preisliste Kaminöfen & Zubehör gültig ab 1. Juli 2011.

Hot Box® 2000

Sinn und Sinnlichkeit

wodtke
studio
linie®



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Zugelassene Brennstoffe: Holz
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm³
- **Raumluftunabhängige** und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- DIN Reg. Nr. P 08 WQ 13
- Allgemeine **bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen Nr. Z-43.12-160**
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich) – nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise möglich
- Feuerraum mit Schamotte ausgebaut
- Feuerrost aus massivem Guss
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Interne Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Ascheschublade
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) **Ø 130 mm** – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Zuluftleitung Ø 80 mm
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- **Designgriff ›Snake‹** als Türöffner/ Kindersicherung
- Feuerraumtür aus Guss
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- **Geschmacksmustergeschützt**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung

Hot Box® 2000 ›black‹ (KK 40–3)

Grundkörper ›metallic lackiert‹, Frontglas und Seitengläser ›black‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Hot Box® 2000 ›black‹ mit Bodenadapter für individuelle Gestaltung	C	098 209	136,5	3.610,00	4.295,90	4.332,00
Hot Box® 2000 ›black‹ mit X-Konsole ›pulverbeschichtet‹	C	098 206	167,0	3.936,00	4.683,84	4.723,20
Hot Box® 2000 ›black‹ mit Alu-Kufengestell	C	098 208	147,0	4.118,00	4.900,42	4.941,60