

Den Kessel aus dem Keller geholt



Leistungsmerkmale

- Grundkörper ›silbermetallic‹
- Zugelassener Brennstoff Holzpellets (Aschegehalt < 0,5%)
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. % (Werte weit unterschritten)
- CE-Kennzeichnung
- Prüfung nach DIN 18 894, EN 14 785, ›Blauer Engel‹ RAL-UZ 111 und § 15 a
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte Z-43.11-193**
- Mikroprozessorgesteuert
- Leistungsverstellung digital, wahlweise über Tastatur, Raum-/Uhrenthermostat (Option) oder externes modulierendes Signal (0-10V; 4-20 mA)
- Extrem hoher Brauchwasseranteil/-komfort mit ca. 95% wasserseitiger Leistung bei Nennwärmeleistung
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung (85 °C)
- Zulässige Vorlauftemperatur 100°C (STB), zulässiger Betriebsdruck 3 bar
- Kesselwasserinhalt ca. 24 Liter
- Druckverlust < 100 mbar, Mindestdurchströmung > 600 l/h, Anschlussstutzen Vor-/Rücklauf 1 Zoll
- Rauchrohr und zentraler Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm
- Elektrische Zündung
- Vorratsbehälter mit innovativem Schubdeckel auf Rollen und Klappdeckel für ca. 40 kg Pellets und Sicherheits-Microschalter
- Wartungs-, Sichtfenster- und Ascheladetür in schwerer Gussqualität mit Sicherheits-Microschalter
- Adapterplatte für Anschluss externe Pellet-Beschickung
- **Edelstahlbrennertopf**
- **Edelstahl-Schwenkrost mit automatischer Reinigung des Brennertopfs**
- Große Aschelade mit ca. 5,5 Liter für mehrwöchigen Betrieb
- 8 Laufrollen für einfaches Handling und Feststellfüße für sicheren Stand und Höhenausgleich, Transportösen
- **Leiser Betrieb und einzigartiger Reinigungs- und Wartungskomfort für Pelletöfen**
- **Sehr hoher Wirkungsgrad > 90% im gesamten Leistungsbereich**
- Türglas-Sichtblende für reduzierte Wärmeabstrahlung – serienmäßiges Zubehör
- Seitenverkleidung und Dekorschraubensatz
- **Kapazitiver Pelletfüllmelder serienmäßig**
- **Patenterte, besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung, hoher Fallstrecke und integriertem Brandschutzlaminat**
- **Geschmacksmustergeschützt**



DESIGN PLUS

Focus Energy 2006




Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Bedienungsgriff ›Kalte Hand‹, Glasreiniger, Reinigungsbürste und ausführliches Anleitungspaket



Vorratsbehälter mit komfortablem Schubdeckel auf Rollen

ivo.tec® (BM 01 – Waterplus) inklusive S5 Komfort-Steuerung mit ›Style-Paket‹

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher – Zur Wohnraumaufstellung
- **Nennwärmeleistung 13 kW** (auf 9 oder 11 kW programmierbar)
- Einstellbereich 3-13 kW (auf 3-9 oder 3-11 kW programmierbar)



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
ivo.tec® ›Stahlblech‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 100	255,5	7.227,00	8.600,13	8.672,40
ivo.tec® ›Stahlblech‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 101	264,2	7.914,00	9.417,66	9.496,80
ivo.tec® Glas-Dekor ›transparent grün‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 104	278,5	8.382,00	9.974,58	10.058,40
ivo.tec® Glas-Dekor ›transparent grün‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 105	287,2	9.069,00	10.792,11	10.882,80
ivo.tec® Glas-Dekor ›Latte M‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 106	278,5	8.382,00	9.974,58	10.058,40
ivo.tec® Glas-Dekor ›Latte M‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 107	287,2	9.069,00	10.792,11	10.882,80
ivo.tec® Glas-Dekor ›white‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 110	278,5	8.382,00	9.974,58	10.058,40
ivo.tec® Glas-Dekor ›white‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 111	287,2	9.069,00	10.792,11	10.882,80
ivo.tec® Glas-Dekor ›black‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 108	278,5	8.382,00	9.974,58	10.058,40
ivo.tec® Glas-Dekor ›black‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹ und zusätzlich mit integrierter Wärmetauscher-Reinigung	D2	050 109	287,2	9.069,00	10.792,11	10.882,80