

# ivo.tower

## volume and efficiency to the max



### Leistungsmerkmale

- Fassungsvermögen ca. 150 kg  
Ergiebigkeit - ideal geeignet für den Einsatz in einem Niedrigenergie- bzw. Passivhaus - die Gesamtjahresversorgung kann mit ca. 4 Füllungen sichergestellt werden.
- Sichtglas für Füllstandskontrolle
- Rollenauflage für leichte Montage
- ofenunabhängiger Ein-/Ausschalter
- Einfüllklapplade vorn mit Pelletsackauflage und Staubschutzmatte für Befüllvorgang
- Revisionsöffnungen von vorn zugänglich
- inklusive Förderschneckeneinheit
- Anschluss generell links
- Pulverbeschichteter Stahlbehälter
- Füllstandsensoren
- Adapterplatte für Befüllöffnung *ivo.tec*®, *ivo.safe*®
- Klappladengriff Glas
- **Geschmacksmustergeschützt**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  
Montage- und Bedienungsanleitung



Pelletsackauflage für komfortables Einfüllen

### ivo.tower (PB 01) Grundkörper ›silbermetallic‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
ivo.tower Glas-Dekor ›black‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹	H	054 309	127,0	3.838,00	4.567,22	4.605,60
ivo.tower Glas-Dekor ›white‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹	H	054 311	127,0	3.838,00	4.567,22	4.605,60

Hinweis: Bei Anschluss *ivo.tec* + *ivo.tower* ist der Betrieb als raumluftunabhängiges Gerät nicht möglich!  
(s. auch *DS 01* Differenzdruck-Controller S.33 wodtke Pellet Primärofen-Preisliste 7/2011)

# ivo.tower

## Das Maximum an Volumen und Effizienz – die Zweite



### Leistungsmerkmale

- Fassungsvermögen ca. 150 kg  
Ergiebigkeit - ideal geeignet für den Einsatz in einem Niedrigenergie- bzw. Passivhaus - die Gesamtjahresversorgung kann mit ca. 4 Füllungen sichergestellt werden.
- Sichtglas für Füllstandskontrolle
- Rollenauflage für leichte Montage
- ofenunabhängiger Ein-/Ausschalter
- Einfüllklapplade vorn mit Pelletsackauflage und Staubschutzmatte für Befüllvorgang
- Revisionsöffnungen von vorn zugänglich
- inklusive Förderschneckeneinheit
- Anschluss generell links
- Pulverbeschichteter Stahlbehälter
- Füllstandsensoren
- Adapterplatte für Befüllöffnung *ivo.tec®*, *ivo.safe®*
- Klappladengriff Glas
- **Geschmacksmustergeschützt**

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Montage- und Bedienungsanleitung



Pelletsackauflage für komfortables Einfüllen

### ivo.tower (PB 01) Grundkörper ›silbermetallic‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
ivo.tower Glas-Dekor ›black‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹	H	054 309	127,0	3.838,00	4.567,22	4.605,60
ivo.tower Glas-Dekor ›white‹ mit Dekorschrauben ›matt nickel‹	H	054 311	127,0	3.838,00	4.567,22	4.605,60

**Hinweis:** Bei Anschluss *ivo.safe®* + *ivo.tower* ist der Betrieb als raumluftunabhängiges Gerät nicht möglich! (s. auch *DS 01* Differenzdruck-Controller S.33 wodtke Pellet Primärofen-Preisliste 7/2011)