

PE Einbaugerät

Die zeitgemäße Interpretation des Kachelofens



Leistungsmerkmale

- Grundkörper ›schwarz‹ senotherm lackiert
- Frontblende ›metallic‹ senotherm lackiert
- Einbaugerät für individuelle Verkleidung
- Zugelassener Brennstoff: Holzpellets (Aschegehalt < 0,7%)
- CE-Kennzeichnung
- Prüfung nach DIN 18 894, EN 14 785 und ›Blauer Engel‹ RAL-UZ 111 (nur water+ bzw. air+ mit keram. Nachheizfläche) Art. 15a B-VG
- Elektrische Zündung
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung (75°C) – nur bei water+
- Hochwertige Ausführung
- Mikroprozessorgesteuert
- Leistungseinstellung
- Anschlussstutzen Ø 150 mm für Warmluftschächte, optional


- Feuerraumtür in schwerer Gussqualität
- Rauchrohrstutzen Ø 100 mm
- Inhalt Vorratsbehälter bei Teleskop **min. ca. 38,5 kg / max. ca. 55,0 kg**
- 4 kugelgelagerte Laufrollen mit Feststellbremse
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Gusseisen
- Große Keramikglasscheibe
- Kindersicherer Türverschluss
- Alle air+ Geräte sind serienmäßig mit Abgaswärmetauscher AWT 01 ausgestattet
- Anschluss für Raumthermostat
- Adapterplatte für Anschluss externe Pellet-Beschickung
- **Patentierter Verbrennungstechnik**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Steckschlüssel, Aschekratzer, Glasreiniger, Reinigungsbürste und ausführliches Anleitungspaket

PE sx Einbaugerät (PE 04.6 E) air+ inklusive S4 Steuerung mit ›Style-Paket‹

- Luftgerät zur Beheizung des Aufstellraums
- **Nennwärmeleistung 6 kW**, Einstellbereich 2-6 kW




Nur mit keramischer Nachheizfläche

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
PE sx Einbaugerät mit Design-Steckschlüssel Grundkörper	D1	070 500	123,0	4.330,00	5.152,70	5.196,00

PE Einbaugerät (PE 04.6 E WW) water+ inklusive S4 Steuerung mit ›Style-Paket‹

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizung
- **Nennwärmeleistung 10 kW**, Einstellbereich 2-10 kW wasserseitig ca. 80%, luftseitig ca. 20% (bzgl. auf Nennwärmeleistung)



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
PE Einbaugerät Grundkörper mit integriertem Wasserwärmetauscher	D2	070 550	137,0	5.832,00	6.940,08	6.998,40

Spezialbodenplatte für PE Einbaugerät – siehe Seite 25.



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Teleskop mit Eingriffschutz (zum Grundkörper mitbestellen)	D1	095 730	9,0	200,20	238,24	240,24
Frontblende ›Edelstahl‹ gebürstet passend für air+ und water+ Geräte zum nachträglichen Einbau statt der Standard-Frontblende	D1	095 734	12,0	394,20	469,10	473,04

Zubehör für PE Einbaugerät – siehe Seite 23.

Hinweise zum PE Einbaugerät

- Die Baureihe PE ist ein spezielles Einbaugerät für bauseits zu erstellende individuelle Verkleidungen. Bitte beachten Sie daher bereits während der Planung unsere separaten technischen Informationen zum Einbau der Baureihe PE.
- **Alle Geräte der Baureihe PE müssen für Wartungsarbeiten regelmäßig komplett nach vorne aus der Verkleidung gezogen werden.** Die Geräte müssen daher immer einfach zugänglich und von bauseitigen Einrichtungen lösbar eingebaut (u. a. bei externer Pelletzufuhr-/lagerung, Frischluftzufuhr etc.) werden.
- Bei der water+ Ausführung muss der Wasseranschluss **unbedingt mit flexiblen Schläuchen** (Länge min. 2 m) ausgeführt werden, damit das Gerät bei der Wartung komplett nach vorne aus der Umhausung herausgezogen werden kann ohne es wasserseitig abkoppeln zu müssen.
- Passende Anschlussschläuche hierzu finden Sie unter ›Hydraulik‹ ab Seite 30.


PE Einbaugerät – Zubehör



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Spezial Thermometer zur Messung der Abgastemperatur in den keramischen Zügen zur Kontrolle vor Versottung Nur geeignet für PE Einbaugerät mit keramischem Zug – keramischer Zug bei water+ Geräten nicht möglich!	D1	095 732	0,1	38,30	45,58	45,96



Konvektionsluft-Stutzen Ø 150 mm	D1	095 731	0,1	13,10	15,59	15,72
--	----	---------	-----	-------	-------	-------



Luftklappe mit Griff Ø 150 mm	C	020 954	1,0	38,70	46,05	46,44
---	---	---------	-----	-------	-------	-------




Flexibles Luftkanalrohr 625 mm, dehnbar auf 2,5 m, Ø 150 mm	C	020 955	1,1	43,90	52,24	52,68
---	---	---------	-----	-------	-------	-------



Steckverbindung für Luftkanalrohr Ø 150 mm	C	020 817	0,3	11,10	13,21	13,32
--	---	---------	-----	-------	-------	-------



Stutzenblech Ø 150 mm, einschließlich einer Rohrschelle, passend für 080 620 und 080 520	C	020 956	0,4	26,60	31,65	31,92
--	---	---------	-----	-------	-------	-------



Gitter 21,5/21,5 cm, freier Querschnitt ca. 249 cm ² , verstellbare Lamellen, mit 7 cm tiefem Einbaurahmen, passend zu Stutzenblech 020 956						
›schwarz‹	C	080 520	1,2	50,40	59,98	60,48
›weiß‹	C	080 620	1,2	58,60	69,73	70,32