


Vision7

Die neue elementare Feuer-Ästhetik



wodtke
studio
linie®



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Zugelassene Brennstoffe:
Holz und Braunkohlenbriketts (D)
- DIN-Plus, Münchener und Regensburger Werte erfüllt, CO < 0,12 Vol. %, Staub < 75 mg / Nm³
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- DIN Reg. Nr. P 08 WQ 20
- Allgemeine **bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen Nr. Z – 43.12-212**
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich) – nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise möglich
- Feuerraum mit Schamotte, Vermiculite, Stahl und Guss ausgebaut
- **wodtke Thermoregelung** mit automatischer Verbrennungsluftführung
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlenbriketts
- AWS-Scheibenspülung
- Interne Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) **Ø 150 mm**
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Feuerraumtür aus Guss und Stahlblech
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- **Sockel** mit integriertem zentralem Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- **Feuerraum auf Sockel bis zu 48° nach links oder rechts drehbar.** Möglichkeit der Einschränkung auf örtliche Brandschutzbestimmungen (Anleitung beachten)
- **Geschmacksmustergeschützt**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Kalte Hand, Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



product
design
award

2008 ■



DESIGNPREIS
2009

NOMINIERT

Vision7 (KK 65 H)


Grundkörper ›metallic‹, Front- und Sockeldecor ›Glas‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Vision7 Glas ›black‹	C	099 801	197,0	4.860,00	5.783,40	5.832,00
Vision7 Glas ›Latte M‹	C	099 802	197,0	4.860,00	5.783,40	5.832,00

Zubehör für *Fire SL* und *Vision7*

Anschluss-Set AS 01, Verbrennungsluftanschluss für drehbare Kaminöfen

Typ KK 65 (*Fire SL* und *Vision7*) – senotherm lackiert, Ø 100 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
AS 01 4-teilig inkl. Anschluss-Bogen und Anschlussrohr ›metallic‹ mit Dichtring und Zubehör	C	098 630	2,0	199,10	236,93	238,92