

Centro

Feurig, wohlig, günstig, chic

wodtke
classic
line



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 5 kW
- Energieeffizienzklasse: A (Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlenbriketts
- 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt
- wodtke Air Control Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- Sockel mit integriertem Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm, vertikal nach unten oder horizontal nach hinten anschließbar
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Guss
- Feuerrost aus massivem Guss
- Aschelade
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlenbriketts
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) Ø 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



Centro (K120A)

Grundkörper ›black‹, Türgriff ›black‹, Speckstein-Dekorplatte oben

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Centro	C	086 605	113	1.658,00	1.973,02	1.989,60