

Fire SL

Super-Vergnügen im Breitband-Format

wodtke
premium
line



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 7,5 kW
- Energieeffizienzklasse: **A+** (Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlenbriketts (D)
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS**-Scheibenspülung
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Feuerraumauskleidung Schamotte, Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz- und Braunkohlenbriketts
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) **Ø 150 mm**
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- **Sockel** mit integriertem zentralem Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- **Feuerraum auf Sockel bis zu 48° nach links oder rechts drehbar.** Möglichkeit der Einschränkung auf örtliche Brandschutzbestimmungen (Anleitung beachten)

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Kalte Hand, Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung




Fire SL (KK 65-10)

Grundkörper ›black‹, Front- und Sockeldekor ›Glas‹, Türgriff Aluminium ›silber eloxiert‹

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Fire SL Glas ›black‹	C	098 601	181,5	4.795,00	5.706,05	5.754,00
Fire SL Glas ›white‹	C	098 603	181,5	4.795,00	5.706,05	5.754,00

Zubehör für Fire SL

Anschluss-Set AS 01, Verbrennungsluftanschluss für drehbare Kaminöfen
Typ KK 65 (Fire SL) – senotherm lackiert, Ø 100 mm



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
AS 01 4-teilig inkl. Anschluss-Bogen und Anschlussrohr ›black‹ mit Dichtring und Zubehör	C	098 631	2,0	213,80	254,42	256,56