

Giro

Zur Anbindung an das Zentralheizungssystem



Leistungsmerkmale

- Zugelassene Brennstoffe:
Holz und Braunkohlenbriketts
- Energieeffizienzklasse: **A+**
(Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- **Raumluftunabhängige** und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- Allgemeine **bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen Z-43.11-289**
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich) – nur bei raumluftabhängiger Betriebsweise möglich
- 2 integrierte Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm, vertikal nach unten oder horizontal nach hinten anschließbar
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Brennstoffwähler zur Optimierung auf Holz und Braunkohlenbriketts
- Aschelade
- Rauchrohranschluss **vertikal** (oben) Ø 150 mm
- Wasserseitiger Anschluss wahlweise nach unten (vertikal) oder nach hinten (horizontal) verlegbar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Staufach mit Klapptür und verdeckten Bedienelementen
- Großer, isolierter Wasserwärmetauscher mit ca. 21 Liter Wasserinhalt
- **Thermische Ablaufsicherung**, Tauchhülse, Füll-/Entleerhahn und Entlüfter integriert
- **Türgriff besetzt mit Swarovski® Kristallen**
- **Selbstverriegelnder Türmechanismus**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Stehrost, Aufstell- und Bedienungsanleitung



Giro water+ (KK 51 W)

Grundkörper ›black‹, Türgriff ›matt Chrom‹ besetzt mit Swarovski® Kristallen

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher – Zur Wohnraumaufstellung
- **Nennwärmeleistung 8 kW (A+)**, wasserseitig ca. 70% (bzgl. auf Nennwärmeleistung)

Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Giro Glas ›black‹	091 700	205	4.873,00	5.798,87	5.847,60

Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg



Hinweis: Pufferspeicher ≥ 500 Liter erforderlich!
Ideal als Zusatzheizung – nicht als Alleinheizung geeignet.