

HiFire50 S

Das Feuer im Auge

wodtke
classic
line



Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **7 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A+**
(Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassener Brennstoff: Holz
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- **Wärmespeicher-Modul** (optional)
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Prüfung nach EN 13 240 und Art. 15a B-VG
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm (Hinweis: geprüft als raumluftabhängige Feuerstätte)
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Aschelade
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) **Ø 150 mm** – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl und Guss
- Großes Holzlagerfach
- Feuerraumtür aus Stahl mit großer Glaskeramikscheibe
- Besonders hoch gelegener Brennraum

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



HiFire50 S (K 190A) air+ Grundkörper ›black‹ Front-Dekorleisten ›Edelstahl‹

| Bezeichnung | PG | Art.-Nr. | ca. kg ohne Verpackung | € ohne MwSt. | € inklusive 19% MwSt. | € inklusive 20% MwSt. |
|---------------------------------------|----|----------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| HiFire50 S | C | 087 601 | 155 | 2.373,00 | 2.823,87 | 2.847,60 |
| HiFire50 S mit Wärmespeicher-Modul | C | 087 611 | 193 | 2.506,00 | 2.982,14 | 3.007,20 |