

New Look FS12

HiClean-Filter® Technik – Zusätzlich mit Speicher-Modul

wodtke
premium
line



HiClean-Filter® Technik (HCF 01)

Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A+ / A**
(Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlen briketts (Braunkohle in Österreich nicht zugelassen)
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- **HiClean-Filter® Technik (HCF 01)** optional für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **Raumluftunabhängige** und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- **Wärmespeicher-Modul**
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Prüfung nach EN 13240 und Art. 15a B-VG
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen** Nr. Z-43.12-335
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung **Ø 100 mm**
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) **Ø 150 mm** – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- **Selbstverriegelnder Türmechanismus**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Aschelade

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



New Look FS12 (KK 61-1A / KK 61-1AU)

Grundkörper ›black‹, Front- und Seitenglas ›black‹, Glas-Dekorplatte oben ›black‹ und Wärmespeicher-Modul, Türgriff ›matt Chrom‹ besetzt mit Swarovski® Kristallen

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
New Look FS12 mit HiClean-Filter® Technik (HCF 01)	C	086 003	235	5.053,00	6.013,07	6.063,60
New Look FS12 ohne HiClean-Filter® Technik	C	086 004	235	4.976,00	5.921,44	5.971,20