

Stage FS14

Der Star ist geboren



HiClean-Filter® Technik (HCF 02)



seitlicher Wärmespeicher

Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung **6 kW**
- Energieeffizienzklasse: **A**
(Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlen briketts (Braunkohle in Österreich nicht zugelassen)
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- **HiClean-Filter® Technik** für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- **FireMatic Comfort Abbrand-Technik** optional
- **Raumluftunabhängige** und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- Mit integriertem **seitlichen Wärmespeicher**
- **Zusätzliches Wärmespeicher-Modul oben**
- **wodtke Air Control** Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- **AWS-Scheibenspülung**
- Prüfung nach EN 13240 und Art. 15a B-VG
- **Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen**
Nr. Z-43.12-426
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung **Ø 100 mm**
- Rauchrohrwechselstutzen **vertikal** (oben) **Ø 150 mm** – auf **horizontal** (hinten) umbaubar
- **Selbstverriegelnder Türmechanismus**
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Aschelade

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



Stage FS14 (K 160AES / K 160AESM)

Grundkörper ›black‹, Glas-Dekorplatte oben ›black‹ und Wärmespeicher-Modul, Türgriff und Türentriegelung ›matt Chrom‹ besetzt mit Swarovski® Kristallen

Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Stage FS14 mit HiClean-Filter® Technik (HCF 02)	087 115	273	4.992,00	5.940,48	5.990,40
Stage FS14 mit HiClean-Filter® Technik (HCF 02) und FireMatic Comfort Abbrand-Technik	087 116	277	6.201,00	7.379,19	7.441,20