

Stage FS14

Der Star ist geboren



HiClean-Filter® Technik (HCF 02)



seitlicher Wärmespeicher

Leistungsmerkmale

- Nennwärmeleistung 6 kW
- Energieeffizienzklasse: A
(Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G)
- Zugelassene Brennstoffe: Holz und Braunkohlen briketts (Braunkohle in Österreich nicht zugelassen)
- 2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt
- HiClean-Filter® Technik für eine besonders effiziente und saubere Verbrennung
- FireMatic Comfort Abbrand-Technik optional
- Raumluftunabhängige und raumluftabhängige Betriebsweise möglich
- Mit integriertem seitlichen Wärmespeicher
- Zusätzliches Wärmespeicher-Modul oben
- wodtke Air Control Thermoregelung mit automatischer Verbrennungsluftführung
- AWS-Scheibenspülung
- Prüfung nach EN 13240 und Art. 15a B-VG
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängiger Kaminofen Nr. Z-43.12-426
- Bauart 1 (Anschluss an mehrfach belegten Schornstein möglich)
- Anschluss für separate Verbrennungsluftleitung Ø 100 mm
- Rauchrohrwechselstutzen vertikal (oben) Ø 150 mm – auf horizontal (hinten) umbaubar
- Selbstverriegelnder Türmechanismus
- Sekundärluftvorwärmung für besonders schadstoffarme Verbrennung
- Hochwertige, doppelwandig ausgeführte Konstruktion aus Stahl
- Feuerraumauskleidung Vermiculite und Stahl
- Feuerrost aus massivem Guss
- Aschelade

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Hitzeschutzhandschuh, Glasreiniger, Feueranzünder, Aufstell- und Bedienungsanleitung



Stage FS14 (K 160AES / K 160AESM)

Grundkörper ›black‹, Glas-Dekorplatte oben ›black‹ und Wärmespeicher-Modul, Türgriff und Türentriegelung ›matt Chrom‹ besetzt mit Swarovski® Kristall

Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Stage FS14 mit HiClean-Filter® Technik (HCF 02)	087 115	273	5.134,00	6.109,46	6.160,80
Stage FS14 mit HiClean-Filter® Technik (HCF 02) und FireMatic Comfort Abbrand-Technik	087 116	277	6.377,00	7.588,63	7.652,40

