



Der Pellet Primärofen **wodtke ivo.tec®** ist Testsieger - GUT (1,8) - gemeinsam mit einem weiteren Gerät - im Test 11/2011 der Stiftung Warentest. (19 Kamin- und Pelletöfen)

Leistungsmerkmale

- Grundkörper ›silbermetallic‹
- Zugelassener Brennstoff: Holzpellets (Aschegehalt < 0,7 %)
- CE-Kennzeichnung
- Prüfung nach EN 14 785 und Art. 15a B-VG (9kW/13kW)
- Allgemeine **bauaufsichtliche Zulassung** als **raumluftunabhängige** Feuerstätte Z-43.11-193
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- Leistungsverstellung digital, wahlweise über Tastatur, Raum-/Uhrenthermostat (Option) oder externes modulierendes Signal (0-10V; 4-20 mA)
- Extrem hoher Brauchwasseranteil/-komfort **bis ca. 90% wasserseitiger Leistung** bei Nennwärmeleistung
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung (85 °C)
- Zulässige Vorlauftemperatur 100°C (STB), zulässiger Betriebsdruck 3 bar
- Kesselwasserinhalt ca. 24 Liter
- Druckverlust < 100 mbar, Minstdurchströmung > 600 l/h, Anschlussstutzen Vor-/Rücklauf ¾ Zoll
- Rauchrohr und zentraler Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm
- Vorratsbehälter mit innovativem Schubdeckel auf Rollen und Klappdeckel für ca. **40 kg Pellets** und Sicherheits-Microschalter
- Wartungs-, Sichtfenster- und Ascheladetür

in schwerer Gussqualität mit Sicherheits-Microschalter

- **Automatische Brennstoffmengenerkennung**
- Adapterplatte für Anschluss externe Pellet-Beschickung
- **Edelstahlbrennertopf**
- **Edelstahl-Schwenkrost mit automatischer Reinigung des Brennertopfs**
- Große Aschelade mit ca. 5,5 Liter für mehrwöchigen Betrieb
- 8 Laufrollen für einfaches Handling und Feststellfüße für sicheren Stand und Höhenausgleich, Transportösen
- **Leiser Betrieb und einzigartiger Reinigungs- und Wartungskomfort** für Pelletöfen
- **Sehr hoher Wirkungsgrad > 90% im gesamten Leistungsbereich**
- Türglas-Sichtblende für reduzierte Wärmeabstrahlung – serienmäßiges Zubehör
- Seitenverkleidung
- Kapazitiver Pelletfüllmelder serienmäßig
- **Patenterte, besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung**

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Steckschlüssel, Glasreiniger, Reinigungsbürste und ausführliches Anleitungspaket

ivo.safe® (BM 01-2) **water+** inklusive S5 Komfort-Steuerung mit ›Style-Paket‹

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizung

Nennleistung und Einstellbereich	8kW* 3 bis 8kW*	9kW 3 bis 9kW	13kW 3 bis 13kW	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G	A++	A+	A+				
	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.				

Preisgruppe D2

ivo.safe, Dekorschrauben ›matt Nickel‹ und Glas-Dekor in

›black‹	051 921	051 911	051 901	265	7.407,00	8.814,33	8.888,40
›white‹	051 922	051 912	051 902	265	7.407,00	8.814,33	8.888,40

*Hinweis: nicht in Österreich erhältlich!

