



Der Pelletofen **wodtke ivo.tec®** ist Testsieger - GUT (1,8) - gemeinsam mit einem weiteren Gerät - im Test 11/2011 der Stiftung Warentest. (19 Kamin- und Pelletöfen)

### Leistungsmerkmale

- Grundkörper »silbermetall«
- Zugelassener Brennstoff: Holzpellets (Aschegehalt < 0,7%)
- CE-Kennzeichnung
- Prüfung nach EN 14 785 und Art. 15a B-VG (9kW/13kW)
- Allgemeine **bauaufsichtliche Zulassung als raumluftunabhängige** Feuerstätte Z-43.11-193
- **2. Stufe der 1. BImSchV erfüllt**
- Leistungsverstellung digital, wahlweise über Tastatur, Raum-/Uhrenthermostat (Option) oder externes modulierendes Signal (0-10V; 4-20 mA)
- Extrem hoher Brauchwasseranteil/-komfort **bis ca. 90 % wasserseitiger Leistung** bei Nennwärmeleistung
- Integrierte Vorlauftemperaturbegrenzung (85 °C)
- Zulässige Vorlauftemperatur 100°C (STB), zulässiger Betriebsdruck 3 bar
- Kesselwasserinhalt ca. 24 Liter
- Druckverlust < 100 mbar, Mindestdurchströmung > 600 l/h, Anschlussstutzen Vor-/Rücklauf ¾ Zoll
- Rauchrohr und zentraler Verbrennungsluftstutzen Ø 100 mm
- Vorratsbehälter mit innovativem Schubdeckel auf Rollen und Klappdeckel für ca. **40 kg Pellets** und Sicherheits-Microschalter
- Wartungs-, Sichtfenster- und Ascheladetür

- in schwerer Gussqualität mit Sicherheits-Microschalter
- **Automatische Brennstoffmengenerkennung**
- Adapterplatte für Anschluss externe Pellet-Beschickung
- **Edelstahlbrennertopf**
- **Edelstahl-Schwenkrost mit automatischer Reinigung des Brennertopfs**
- Große Aschelade mit ca. 5,5 Liter für mehrwöchigen Betrieb
- 8 Laufrollen für einfaches Handling und Feststellfüße für sicheren Stand und Höhenausgleich, Transportösen
- **Leiser Betrieb und einzigartiger Reinigungs- und Wartungskomfort** für Pelletöfen
- **Sehr hoher Wirkungsgrad > 90% im gesamten Leistungsbereich**
- Türglas-Sichtblende für reduzierte Wärmeabstrahlung – serienmäßiges Zubehör
- Seitenverkleidung und Dekorschraubensatz
- **Kapazitiver Pelletfüllmelder serienmäßig**
  
- **Patenterte, besonders sichere Verbrennungstechnik mit mehrfacher elektronischer Überwachung**

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Steckschlüssel, Glasreiniger, Reinigungsbürste und ausführliches Anleitungspaket

### ivo.tec® (BM 01) **water+** inklusive S5 Komfort-Steuerung mit »Style-Paket«

- Mit integriertem Wasserwärmetauscher zum Anschluss an die Zentralheizung

Nennleistung und Einstellbereich	8kW* 3 bis 8kW*	9kW 3 bis 9kW	13kW 3 bis 13kW	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Energieeffizienzklasse im Bereich von A++ bis G	A++	A+	A+				
	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.				

**ivo.tec**, Dekorschrauben »matt Nickel und Glas-Dekor in

»Latte M«	052 906	051 606	050 106	303	9.304,00	11.071,76	11.164,80
»black«	052 908	051 608	050 108	303	9.304,00	11.071,76	11.164,80
»white«	052 910	051 610	050 110	303	9.304,00	11.071,76	11.164,80

\*Hinweis: nicht in Österreich erhältlich!



### DESIGN PLUS



**BAFA Förderung:**  
Erstattung von mindestens **35%** und bis zu des Kaufpreises **45%**  
Kosten von Installation und Umfeldmaßnahmen werden in gleicher Höhe gefördert!  
Gilt für Bestandsbau  
www.bafa.de (Förderrichtl.: 31.12.2019)