

ivo.tower

Volume and efficiency to the max

01.07.2020 - 31.12.2020
Vorübergehende Senkung der
MwSt. in Deutschland auf **16%**.



Leistungsmerkmale

- Fassungsvermögen ca. 150 kg - Ideal geeignet für den Einsatz in einem Niedrigenergie- bzw. Passivhaus - die Gesamtjahresversorgung kann mit ca. 4 Füllungen sichergestellt werden.
- Sichtglas für Füllstandskontrolle
- Rollenauflage für leichte Montage
- ofenunabhängiger Ein-/Ausschalter
- Einfüllklapplade vorn mit Pelletsackauflage und **Staubschutzmatte** für Befüllvorgang
- Revisionsöffnungen von vorn zugänglich
- inklusive Förderschneckeneinheit
- Anschluss generell links am Pellet Primärofen
- Pulverbeschichteter Stahlbehälter ›silbermetallic‹
- **Füllstandsensor**
- Adapterplatte für Befüllöffnung *ivo.tec®*, *ivo.safe®*
- Klappladengriff Glas

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Montage- und Bedienungsanleitung



Pelletsackauflage für komfortables Einfüllen

ivo.tower (PB 01) Grundkörper ›silbermetallic‹

Artikelnr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
ivo.tower , Dekorschrauben ›matt Nickel‹ und Glas-Dekor in				
›white‹	054 311	127	3.999,00	4.758,81
›black‹	054 309	127	3.999,00	4.758,81

Hinweis: Bei Anschluss *ivo.tec* / *ivo.safe®* + *ivo.tower* ist der Betrieb als raumluftunabhängiges Gerät nicht möglich! (s. auch *DS 01* Differenzdruck-Controller)