

# ivo.tower

## Volume and efficiency to the max



### Leistungsmerkmale

- Fassungsvermögen ca. 150 kg - Ideal geeignet für den Einsatz in einem Niedrigenergie- bzw. Passivhaus - die Gesamtjahresversorgung kann mit ca. 4 Füllungen sichergestellt werden.
- Sichtglas für Füllstandskontrolle
- Rollenauflage für leichte Montage
- ofenunabhängiger Ein-/Ausschalter
- Einfüllklapplade vorn mit Pelletsackauflage und **Staubschutzmatte** für Befüllvorgang
- Revisionsöffnungen von vorn zugänglich
- inklusive Förderschneckeneinheit
- Anschluss generell links am Pellet Primärofen
- Pulverbeschichteter Stahlbehälter ›silbermetallic‹
- **Füllstandsensor**
- Adapterplatte für Befüllöffnung *ivo.tec*®, *ivo.safe*®
- Klappladengriff Glas

**Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:**  
Montage- und Bedienungsanleitung



Pelletsackauflage für komfortables Einfüllen

### ivo.tower (PB 01)

#### Grundkörper ›silbermetallic‹

Artikelnr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Preisgruppe	H			
<b>ivo.tower</b> , Dekorschrauben ›matt Nickel‹ und Glas-Dekor in				
›Latte M‹	054 307	127	3.926,00	4.671,94
›white‹	054 311			4.711,20
›black‹	054 309			

**Hinweis:** Bei Anschluss *ivo.tec* / *ivo.safe*® + *ivo.tower* ist der Betrieb als raumluftunabhängiges Gerät nicht möglich! (s. auch *DS 01* Differenzdruck-Controller)