







Zubehör - wodtke Kaminöfen water+

01.07.2020 - 31.12.2020
Vorübergehende Senkung der
MwSt. in Deutschland auf **16%**.

	Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne Mwst.	€ inklusive 19 % MwSt.	€ inklusive 20 % MwSt.
	PS 04-Pumpengruppe Vormontierte Anschlussgruppe zum einfachen Anschluss von wodtke water+ Geräten an das Heizungssystem. Vormontiert mit thermisch geregeltem Mischventil für einstellbare Rücklaufanhebung auf Sollwert 55°C . Inklusive Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para RS 25/6 - RKC, Schwerkraftbremse, 22er Schneidringverschraubungen, Isolierung und Wandhalterung Ohne Ausdehnungsgefäß!	095 586	9,0	831,00	988,89	997,20
	Achtung/Hinweis: Die Anschlussgruppe PS 04 dient ausschließlich der hydraulischen Anbindung des Ofens an den Speicher. Sie gibt keine Steuersignale an den Ofen.					
	PS 04-Ausdehnungsgefäß Ausdehnungsgefäß 8 l inklusive 500 mm Wellschlauch, Schnellkupplung und Wandhalterung	095 587	4,1	112,20	133,52	134,64
	Elektronik-Thermostat ET 2 Differenzregelung zur Ansteuerung der Pumpe in der Anschlussgruppe PS 04. Inklusive 2 Temperaturfühler und Einbau-LED zur Anzeige von Speicherladung / Nachheizen. B x H x T = 160 x 80 x 60 mm	095 458	0,4	214,70	255,49	257,64
	Kessel-Sicherheitsgruppe KSG 01 passend für alle water+ Geräte, vorgeschriebene Sicherheitsarmatur nach DIN 4751 inklusive Isolierung, bestehend aus Manometer mit Absperrautomat, Schnellentlüfter mit Absperrautomat und Sicherheitsventil 2,5 bar, Innengewindeanschluss 1" / DN 25	095 127	1,0	70,70	84,13	84,84
	Entlüfter Set ES 01 passend für alle water+ Geräte bestehend aus Entlüftertopf (strömungsberuhigend – passend auf Vorlaufstutzen PS 04) und Verschraubungsteilen zur Verbindung Entlüftertopf mit Kesselsicherheitsgruppe KSG 01, das ES 01 sorgt in der Verbindung mit der KSG 01 für eine Ausscheidung von im Heizungswasser gebundenen Luftbläschen	095 136	1,2	80,30	95,56	96,36
	Rohrblende RB 1 Zur Abdeckung der bauseitigen Anschlüsse von Vor-/Rücklauf und TAS bei rückwärtigem Leitungsanschluss. Passend für alle water+ Kaminöfen. 2-teilig, B x H x T = 300 x 128 x 150 - 290 mm (T = variabler Wandabstand)	099 137	2,1	91,00	108,29	109,20