










Verbrennungsluftversorgung

| Bezeichnung | PG | Art.-Nr. | ca. kg ohne Verpackung | € ohne MwSt. | € inklusive 19% MwSt. | € inklusive 20% MwSt. |
|---|----|----------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
|  <p>wodtke Comfortpaket flowstop verhindert Auskühlverluste des Ofens und erhöht so die Effizienz. Gleichzeitig wird es als Wanddurchführung genutzt. Bestehend aus: Außenluftgitter Typ A, PVC-Rohr (optional mit Dämmmatte), Doppelklappenmodul für Aluisolierflexrohr 100 mm</p> | C | 021 055 | 5,3 | 271,60 | 323,20 | 325,92 |
|  <p>Griffverlängerungsset zur Komfortsteigerung bei der Bedienung der Doppelklappe Edelstahl Vierkantstab, 600 mm Edelstahl Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial</p> | C | 021 050 | 0,3 | 36,40 | 43,32 | 43,68 |
|  <p>Farbig (schwarz) beschichtetes Aluflexrohr mit Isolierung (5-lagig) Länge 800 mm, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm</p> | C | 021 010 | 0,5 | 59,50 | 70,81 | 71,40 |
|  <p>Doppelklappenmodul flowstop inkl. 2x Silikondichtung und Doppelklappengriff aus Edelstahl. Stützdurchmesser 100 mm Freier Querschnitt 78 cm²</p> | C | 021 020 | 2,1 | 196,80 | 234,19 | 236,16 |
|  <p>Edelstahl Universal-Schlauchklemme geeignet für die Montage des Alu-Isolierflexrohrs, 100 mm Innendurchmesser</p> | C | 021 045 | 0,1 | 3,80 | 4,52 | 4,56 |
|  <p>PVC-Kunststoffrohr für Wanddurchführung Passend für Doppelklappenmodul (Einheitsgröße) Länge 430 mm. Beliebig ablängbar. Optional mit Rohrdämmmatte erhältlich. Wandungstärke 3 mm Freier Querschnitt 180 cm²</p> | C | 021 025 | 1,3 | 22,60 | 26,89 | 27,12 |
|  <p>Außenluftgitter Typ A Edelstahl 230 x 230 mm in revisionsbarer Ausführung inkl. Insektenschutzgitter und Tropfkante. Passend für Anschluss an PVC-Kunststoffrohr. Freier Querschnitt 173 cm²</p> | C | 021 035 | 0,9 | 62,50 | 74,38 | 75,00 |
|  <p>Außenluftgitter Typ B Edelstahl 210 x 210 mm inklusive Insektenschutzgitter. Passend für den Direktanschluss mit Alu-Isolierflexrohr Freier Querschnitt 73 cm²</p> | C | 021 040 | 0,9 | 53,80 | 64,02 | 64,56 |
|  <p>Rosette passend für das Alu-Isolierflexrohr Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm Nur erhältlich in Kombination mit 2 Schlauchklemmen</p> | C | 021 015 | 0,3 | 24,60 | 29,27 | 29,52 |
| <p>Rohrdämmmatte passend für PVC-Kunststoffrohr inkl. 600mm Aluklebeband für Befestigung. Länge 435 mm, Stärke 5 mm</p> | C | 021 030 | 0,25 | 48,20 | 57,36 | 57,84 |