










# Verbrennungsluftversorgung

	Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
	<b>wodtke Comfortpaket flowstop</b> verhindert Auskühlverluste des Ofens und erhöht so die Effizienz. Gleichzeitig wird es als Wanddurchführung genutzt. Bestehend aus: Außenluftgitter Typ A, PVC-Rohr (optional mit Dämmmatte), Doppelklappenmodul für Aluisolierflexrohr 100 mm	C	021 055	5,3	278,10	330,94	333,72
	<b>Griffverlängerungsset</b> zur Komfortsteigerung bei der Bedienung der Doppelklappe Edelstahl Vierkantstab, 600 mm Edelstahl Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial	C	021 050	0,3	37,30	44,39	44,76
	<b>Farbig (schwarz) beschichtetes Aluflexrohr mit Isolierung</b> (5-lagig) Länge 800 mm, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm	C	021 010	0,5	60,90	72,47	73,08
	<b>Doppelklappenmodul flowstop</b> inkl. 2x Silikondichtung und Doppelklappengriff aus Edelstahl. Stützdurchmesser 100 mm Freier Querschnitt 78 cm <sup>2</sup>	C	021 020	2,1	201,50	239,79	241,80
	<b>Edelstahl Universal-Schlauchklemme</b> geeignet für die Montage des Alu-Isolierflexrohrs, 100 mm Innendurchmesser	C	021 045	0,1	3,90	4,64	4,68
	<b>PVC-Kunststoffrohr für Wanddurchführung</b> Passend für Doppelklappenmodul (Einheitsgröße) Länge 430 mm. Beliebig ablängbar. Optional mit Rohrdämmmatte erhältlich. Wandungsstärke 3 mm Freier Querschnitt 180 cm <sup>2</sup>	C	021 025	1,3	23,10	27,49	27,72
	<b>Außenluftgitter Typ A Edelstahl 230 x 230 mm</b> in revisionsbarer Ausführung inkl. Insektenschutzgitter und Tropfkante. Passend für Anschluss an PVC-Kunststoffrohr. Freier Querschnitt 173 cm <sup>2</sup>	C	021 035	0,9	64,00	76,16	76,80
	<b>Außenluftgitter Typ B Edelstahl 210 x 210 mm</b> inklusive Insektenschutzgitter. Passend für den Direktanschluss mit Alu-Isolierflexrohr Freier Querschnitt 73 cm <sup>2</sup>	C	021 040	0,9	55,10	65,57	66,12
	<b>Rosette passend für das Alu-Isolierflexrohr</b> Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm Nur erhältlich in Kombination mit 2 Schlauchklemmen	C	021 015	0,3	25,20	29,99	30,24
	<b>Rohrdämmmatte passend für PVC-Kunststoffrohr</b> inkl. 600mm Aluklebeband für Befestigung. Länge 435 mm, Stärke 5 mm	C	021 030	0,25	49,40	58,79	59,28