










Verbrennungsluftversorgung

Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
 <p>wodtke Comfortpaket flowstop verhindert Auskühlverluste des Ofens und erhöht so die Effizienz. Gleichzeitig wird es als Wanddurchführung genutzt. Bestehend aus: Außenluftgitter Typ A, PVC-Rohr (optional mit Dämmmatte), Doppelklappenmodul für Aluisolierflexrohr 100 mm</p>	021 055	5,3	298,30	354,98	357,96
 <p>Griffverlängerungsset zur Komfortsteigerung bei der Bedienung der Doppelklappe Edelstahl Vierkantstab, 600 mm Edelstahl Wandhalter inkl. Befestigungsmaterial</p>	021 050	0,3	39,00	46,41	46,80
 <p>Farbig (schwarz) beschichtetes Aluflexrohr mit Isolierung (5-lagig) Länge 800 mm, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm</p>	021 010	0,5	64,40	76,64	77,28
 <p>Doppelklappenmodul flowstop inkl. 2x Silikondichtung und Doppelklappengriff aus Edelstahl. Stutzendurchmesser 100 mm Freier Querschnitt 78 cm²</p>	021 020	2,1	211,50	251,69	253,80
 <p>Edelstahl Universal-Schlauchklemme geeignet für die Montage des Alu-Isolierflexrohrs, 100 mm Innendurchmesser</p>	021 045	0,1	4,10	4,88	4,92
 <p>PVC-Kunststoffrohr für Wanddurchführung Passend für Doppelklappenmodul (Einheitsgröße) Länge 430 mm. Beliebig ablängbar. Optional mit Rohrdämmmatte erhältlich. Wandungstärke 3 mm Freier Querschnitt 180 cm²</p>	021 025	1,3	24,20	28,80	29,04
 <p>Außenluftgitter Typ A Edelstahl 230 x 230 mm in revisionsbarer Ausführung inkl. Insektenschutzgitter und Tropfkante. Passend für Anschluss an PVC-Kunststoffrohr. Freier Querschnitt 173 cm²</p>	021 035	0,9	82,00	97,58	98,40
 <p>Außenluftgitter Typ B Edelstahl 210 x 210 mm inklusive Insektenschutzgitter. Passend für den Direktanschluss mit Alu-Isolierflexrohr Freier Querschnitt 73 cm²</p>	021 040	0,9	58,20	69,26	69,84
 <p>Rosette passend für das Alu-Isolierflexrohr Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm Nur erhältlich in Kombination mit 2 Schlauchklemmen</p>	021 015	0,3	26,60	31,65	31,92
<p>Rohrdämmmatte passend für PVC-Kunststoffrohr inkl. 600mm Aluklebeband für Befestigung. Länge 435 mm, Stärke 5 mm</p>	021 030	0,25	51,70	61,52	62,04