








Verbrennungsluftversorgung

01.07.2020 - 31.12.2020
Vorübergehende Senkung der
MwSt. in Deutschland auf 16%.

Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
 <p>Außenluftadapter A1 passend für alle Primärofen Baureihen (außer Baureihen mit S5-Steuerung), für externe Verbrennungsluftversorgung von außen, inklusive Montageanleitung und Befestigungsmaterial für Standardstutzen</p>	095 118	0,9	66,60	79,25	79,92
 <p>Motorische Abgasklappe AK 1 dichtschießend zur Verringerung der Auskühlverluste, passend für wodtke Pellet Primärofen (alle Baureihen) ab Steuerung »S3« ab Software PO 003, auch als Zuluftklappe verwendbar. motorisch gesteuert und überwacht über die Steuerung der Pellet Primärofen. Die Klappe öffnet nur dann, wenn der Primärofen auch in Betrieb ist und verhindert so Auskühlverluste, die spezielle Sicherheitselektronik erlaubt erstmals eine dichtschießende Ausführung für Festbrennstoffe, Ausführung nach DIN 3388 T2, Schutzart IP 40, 230 V 50 Hz, Einbaulänge 230 mm, für Rauchrohr Ø 100 mm</p>	095 143	1,4	527,70	627,96	633,24
 <p>Spezialschlauch zur Verbrennungsluftversorgung passend für alle Primärofen Baureihen (außer Baureihen mit S5-Steuerung), Hart-PVC mit exzellenten Biegeeigenschaften, Innendurchmesser 60 mm, Innenseite glatt, inklusive 1 Befestigungsschelle, nur zur Verwendung mit wodtke Außenluftadapter A1 max. zulässige Ansauglänge 4 m mit max. 3 x 90° Umlenkung. Meterware, Gewicht-/Preisangaben pro Meter</p>	095 119	1,6	29,50	35,11	35,40
 <p>Farbig (schwarz) beschichtetes Aluflexrohr mit Isolierung (5-lagig) Länge 800 mm, Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm</p>	021 010	0,5	62,60	74,49	75,12
 <p>Edelstahl Universal-Schlauchklemme geeignet für die Montage des Alu-Isolierflexrohrs, 100 mm Innendurchmesser</p>	021 045	0,1	4,00	4,76	4,80
 <p>Außenluftgitter Edelstahl 210 x 210 mm inklusive Insektenschutzgitter. Passend für den Direktanschluss mit Alu-Isolierflexrohr Freier Querschnitt 730 mm²</p>	021 040	0,9	56,60	67,35	67,92
 <p>Rosette passend für das Alu-Isolierflexrohr Innendurchmesser 100 mm, Außendurchmesser 140 mm Nur erhältlich in Kombination mit 2 Schlauchklemmen</p>	021 015	0,3	25,90	30,82	31,08