

Pellet Spiral-Förderanlage SF

Komfortabel



Leistungsmerkmale

- Anschluss passend für alle wodtke Pellet Primäröfen
- Gleichzeitiger Betrieb von Förderanlage und Ofen möglich
- Förderleistung ca. 50 kg/h
- Getriebemotor mit Wandhalterung
- Pelletschieber *Vario 2* mit Füllmengensensor (Leermelder) mit Schaltausgang
- Polyethylen-Formstücke (45° Bogen, 1,5 m und 3,0 m Rohre)
- Hochwertige Federstahlschnecke

Pellet Spiral-Förderanlage SF



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
SF 3,3 Förderanlage 3,3 m	H	054 100	32,0	2.430,00	2.891,70	2.916,00
SF 4,8 Förderanlage 4,8 m	H	054 105	38,0	2.650,00	3.153,50	3.180,00
SF 6,3 Förderanlage 6,3 m	H	054 110	43,0	2.800,00	3.332,00	3.360,00

Pellet Gewebe-Silo GS 1

Einfache Montage

Leistungsmerkmale

- Passend für alle wodtke Pellet Spiral-Förderanlagen Typ SF
- Hochwertiges Gewebe-Silo mit Revisionsöffnung
- Massives Stahlgestell
- Inklusive 4-Zoll Füllleitung und Storz-Kupplung am Gestell montierbar
- Inklusive Absperrschieber und Auslauf mit ø 150 mm (Nennweite)
- **Wichtiger Hinweis:** bei Verwendung der wodtke Spiral-Förderanlage SF mit wodtke Gewebesilo GS muss der wodtke Aufnahme-trichter AT unbedingt mitbestellt werden!

Pellet Gewebe-Silo GS 1

Füllmenge max. ca. 3,0 t Pellets

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
GS 1 Gewebe-Silo, Volumen ca. 4,6 m ³ B x H x T = ca. 1950 x 2070 x 1950 mm	H	054 120	174,0	2.370,00	2.820,30	2.844,00