

# Pellet Saug-Förderanlage PPF2

## Saugstark und effizient

### Leistungsmerkmale

- Anschluss passend für alle wodtke Pellet Primäröfen
  - Pellet-Wandmodul PWM2 inklusive Zyklon (ausgelegt auf 2,30 m Mindestraumhöhe)
  - Saugturbine inklusive Anbaukasten
  - Steuerung SPF 2 mit Display zur Zeitprogrammierung und Ofenabschaltung/-überwachung während der Füllzyklen
  - Passend zur Verbindung von wodtke Silo Typ PGS 2 mit wodtke Pellet-Saug-Förderanlage PPF2
  - Schlauchanschlüsse für Saugschlauch und Rückluftschlauch
  - Zulässiger Höhenunterschied 7 m bei max. 10 m Förderlänge
  - Zulässige Schlauchlänge 20 m Vorlauf, 20 m Rücklauf bei 3 m Förderlänge
  - Induktiver Sensor zur Zyklonüberwachung
  - Anschlussstutzen für Saug- und Abluftschlauch innen Ø 51 mm
  - Maße Gestell Pellet Gewebesilo B x H x T: 1650 x 1650 x 1650 mm
  - inklusive Pelletsilo PGS2 mit bis zu 2,7t Fassungsvermögen bei 2,2 m Raumhöhe (nur Paket Silo)
  - Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: Aufstell und Bedienungsanleitung
- **Wichtiger Hinweis:** Bei gleichzeitigem Betrieb mit dem wodtke Differenzdruck-Controller *DS 01* muss unbedingt das Wechselrelais für *DS 01* - Art.-Nr. 095 138 - mitbestellt werden.



Pellet-Wandmodul PWM2



Pellet Gewebe-Silo PGS2

### Comfort Paket Pellet Saug-Förderanlage PPF2 - Silo

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
PPF2 inkl. Pellet-Wandmodul PWM2, Pellet-Silo PGS2, Steuerung SPF2, Schlauchpaket für 12,5 m Saugturbine und Aufnahmetrichter	H	054 400		5.325,00	6.336,75	6.390,00

### Comfort Paket Pellet Saug-Förderanlage PPF2 - Selbstbau

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
PPF2 inkl. Pellet-Wandmodul PWM2, Steuerung SPF2, Schlauchpaket für 12,5 m Saugturbine und Aufnahmetrichter	H	054 410		3.455,00	4.111,45	4.146,00

### Notwendiges Zubehör zu den Comfort Paketen Silo und Selbstbau

Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Pelletadapter Vario 3	H	054 256		70,60	84,01	84,72
Fallschlauch (Ø 102 mm L1500 mm)	H	054 257		30,30	36,06	36,36
Schlauchschele (für Fallschlauch 2x benötigt)	H	054 258		4,10	4,88	4,92

### Optionales Zubehör



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<b>Wechselrelais für DS 01</b> Nur als Startsignal für PPF2 in Verbindung mit wodtke Differenzdruck-Controller DS 01 notwendig.	H	095 138	0,2	65,60	78,06	78,72

Schlauchverlängerung auf Anfrage. Meterware möglich.