



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<p>Raumthermostat RT 1* 2-poliger Raumregler passend für alle Primärofen Baureihen zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den automatischen Betrieb. B x H x T = 75 x 75 x 30 mm</p>	D1	095 110	0,3	46,20	54,98	55,44
<p>Uhrenthermostat UT 1* 2-poliger Raumregler passend für alle Primärofen Baureihen zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und der gewünschten Uhrzeiten und Wochentage für den automatischen Betrieb 6 frei einstellbare Grundprogramme Mo - So, Eco-, Ferienprogramm und manuelle Temperatureinstellung B x H x T = 110 x 90 x 30 mm</p>	D1	095 109	0,3	198,70	236,45	238,44
<p>Funkthermostat FT 1* passend für alle Primärofen Baureihen ab Steuerung S4 zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und der gewünschten Uhrzeiten und Wochentage für Eco-, Countdown-, Party-, Ferienprogramm und manuelle Temperatureinstellung. Funksignal-Reichweite bis 30 m innerhalb Gebäuden. Sender B x H x T= 87 x 154 x 27 und Empfänger B x H x T = 87 x 108 x 37 mm</p>	D1	095 108	0,4	281,30	334,75	337,56

* Hinweis: Die o.g. Thermostate *RT 1*, *UT 1* und *FT 1* sind reine Einzelraumregler und ersetzen keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.



Speicher-Thermostat ST 1 passend für alle water+ Geräte zur Regelung der Primärofen-Kessel nach der Speichertemperatur. Ausführung als Öffner: bei Erreichen der eingestellten Temperatur wird der Primärofen-Kessel ausgeschaltet, Einstellbereich 0 bis 90 °C Hysterese 4 +/- 2K, Tauchfühler Ø 6,5 x 73 mm mit Kapillarlänge 1 m, Schutzart IP 43, für Wandmontage
inklusive Kabelverschraubung PG 11

PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
D1	095 523	0,2	75,40	89,73	90,48



Spezialanschlusskabel 4-adrig
für Verbindung aller Primärofen Baureihen mit externen Reglern, inklusive 1 x Zugentlastung mit Gegenmutter (M16 x 1,5 mm)
Meterware, Gewicht- und Preisangaben pro Meter


PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
D1	095 406	0,1	2,00	2,38	2,40



Geschirmtes Spezialanschlusskabel 4-adrig
für wodtke Touch Control TC1, inklusive 1 x Zugentlastung mit Gegenmutter aus Metall (M16 x 1,5 mm)
Meterware, Gewicht- und Preisangaben pro Meter

PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
D1	095 459	0,1	3,30	3,93	3,96

Pelletschieber *Vario*



Pelletschieber Vario für Anschluss einer externen Pellet-Befüllleitung mit Ø 80 mm, passend für alle wodtke Pellet Primärofen-Baureihen (außer Soleo, Pat, Jack und ixbase. Bei Baureihe *Smart*® passend für Geräte ab Steuerung >S3). Inklusive Adapterflansch mit beidseitiger Schieberführung (wahlweise innen/außen), Schieber, Anleitung und Montagematerial

PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
D1	095 122	2,3	117,90	140,30	141,48