


Regelungstechnik



Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Raumthermostat RT 1* 2-poliger Raumregler passend für alle Pelletöfen Baureihen zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den automatischen Betrieb. B x H x T = 75 x 75 x 30 mm	095 110	0,3	47,50	56,53	57,00
NEU WiFi Funkthermostat FT2* passend für alle wodtke Pelletöfen ab Steuerung S4 zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur. Automatikbetrieb (7 Tage Zeitplan) und manueller Betrieb möglich. Steuerung per Smartphone oder Tablet über die App my.room möglich. Kindersicherung, Frostschutzfunktion und Fenster-Offen-Erkennung bei Nutzung der App möglich. Funksignal-Reichweite bis 35 m innerhalb Gebäuden. Sender B x H x T = 86 x 86 x 29 mm Empfänger B x H x T = 86 x 86 x 29 mm	095 300	0,5	306,00	364,14	367,20
Speicher-Thermostat ST 1 passend für alle water+ Geräte zur Regelung der ofen-Kessel nach der Speichertemperatur. Ausführung als Öffner: bei Erreichen der eingestellten Temperatur wird der Pelletofen-Kessel ausgeschaltet, Einstellbereich 0 bis 90°C Hysterese 4 +/- 2K, Tauchfühler Ø 6,5 x 73 mm mit Kapillarlänge 1 m, Schutzart IP 43, für Wandmontage inklusive Kabelverschraubung PG 11	095 523	0,2	77,50	92,23	93,00
Spezialanschlusskabel 4-adrig für Verbindung aller Pelletöfen Baureihen mit externen Reglern, inklusive 1 x Zugentlastung mit Gegenmutter (M16 x 1,5 mm) Meterware, Gewicht- und Preisangaben pro Meter	095 406	0,1	2,10	2,50	2,52

* Hinweis: Der o.g. Thermostate **RT 1** ist ein reiner Einzelraumregler und ersetzt keinen zentralen Heizungsregler für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.

Pelletschieber Vario



Bezeichnung	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
Pelletschieber Vario für Anschluss einer externen Pellet-Befüllleitung mit Ø 80 mm, passend für alle wodtke Pelletöfen-Baureihen (außer Soleo, Pat, Jack und ixbase. Bei Baureihe <i>Smart</i> ® passend für Geräte ab Steuerung >S3<). Inklusive Adapterflansch mit beidseitiger Schieberführung (wahlweise innen/außen), Schieber, Anleitung und Montagematieral	095 122	2,3	121,20	144,23	145,44