



Abb. ähnlich



Bezeichnung	PG	Art.-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<p><b>Touch Control TC 1*</b> Für Wandeinbau zur bequemen Bedienung aller wodtke Pellet Primärofen ab Steuerung S4. Parallelbetrieb zum Ofenbedienboard. Glasfront mit <b>Luxus TFT Farbdisplay 3,5"</b> und 8 kapazitiven Tasten mit LED-Anzeige sowie 3 Status-LED's. Sprachumschaltung (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch) und Klartextanzeige. Linux-Betriebssystem. Inklusive Wandeinbaukasten. Anschluss über geschirmtes, 4-adriges Spezial Anschlusskabel zur Hauptplatine des Ofens (siehe Zubehör Art.Nr. 095 459).</p> <p><b>Erweiterte Funktionalität</b> Zusätzlich mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Zeitschaltuhr, Raum- oder modulierender Uhrenthermostatfunktion zum Einstellen der gewünschten Temperaturen, Uhrzeiten und Wochentage für den automatischen Betrieb. Die Auswahl der gewünschten Funktion erfolgt bequem über die Menüebene der TC1 Software: 2-polige oder modulierende Uhrenthermostatfunktion, manuelle Temperatureinstellung, Grundprogramm auswahl/-einstellung, Ecoprogramm, Ferienprogramm. Mit dem TC1 können somit alle temperaturregelnden Funktionen von wodtke RT1, UT1 oder UT2 ausgeführt werden.</p> <p>B x H x T = 180 x 235 x 65 mm</p>	D1	050 120	ca. 1,0	831,00	988,89	997,20
<p><b>Raumthermostat RT 1*</b> 2-poliger Raumregler passend für alle Primärofen Baureihen zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur für den <b>automatischen</b> Betrieb.</p> <p>B x H x T = 75 x 75 x 30 mm</p>	D1	095 110	0,3	45,10	53,67	54,12
<p><b>Uhrenthermostat UT 1*</b> 2-poliger Raumregler passend für alle Primärofen Baureihen zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und der gewünschten Uhrzeiten und Wochentage für den automatischen Betrieb 6 frei einstellbare Grundprogramme Mo - So, Eco-, Ferienprogramm und manuelle Temperatureinstellung</p> <p>B x H x T = 110 x 90 x 30 mm</p>	D1	095 109	0,3	194,00	230,86	232,80
<p><b>Uhrenthermostat UT 2 mit C-Box 1*</b> stetiger Raumregler passend für alle Primärofen Baureihen <b>ab Steuerung S3</b> zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und der gewünschten Uhrzeiten und Wochentage für den automatischen <b>modulierenden</b> Betrieb, 6 frei einstellbare Grundprogramme, Eco-, Ferienprogramm und manuelle Temperatureinstellung <b>Automatisches Ein-/Ausschalten</b> des Ofens (über C-Box 1) und <b>stufenlose Modulation der Ofenleistung</b> über 0-10 V Ausgang (C-Box 1) anhand der am UT 2 eingestellten Raumtemperatur - Schalthysterese (über C-Box 1) einstellbar 0,4 - 2,2 K in 0,2 K-Schritten, Uhrenthermostat UT 2 B x H x T = 140 x 100 x 35 mm und C-Box 1 B x H x T = 160 x 75 x 60 mm</p>	D1	095 168	0,5	427,80	509,08	513,36
<p><b>Funkthermostat FT 1*</b> passend für alle Primärofen Baureihen <b>ab Steuerung S4</b> zum Einstellen der gewünschten Raumtemperatur und der gewünschten Uhrzeiten und Wochentage für Eco-, Countdown-, Party-, Ferienprogramm und manuelle Temperatureinstellung. Funksignal-Reichweite bis 30 m innerhalb Gebäuden. Sender B x H x T = 87 x 154 x 27 und Empfänger B x H x T = 87 x 108 x 37 mm</p>	D1	095 108	0,4	274,70	326,89	329,64

\* Hinweis: Die o.g. Thermostate TC1, RT 1, UT 1, UT 2 und FT 1 sind reine Einzelraumregler und ersetzen **keinen zentralen Heizungsregler** für die Kombination mit Solar-, Öl- oder Gas-Anlagen/-Heizungen.



Bezeichnung	PG	Art-Nr.	ca. kg ohne Verpackung	€ ohne MwSt.	€ inklusive 19% MwSt.	€ inklusive 20% MwSt.
<b>Speicher-Thermostat ST 1</b> passend für alle water+ Geräte zur Regelung der Primärofen-Kessel nach der Speichertemperatur. Ausführung als Öffner: bei Erreichen der eingestellten Temperatur wird der Primärofen-Kessel ausgeschaltet, Einstellbereich 0 bis 90°C Hysterese 4 +/- 2K, Tauchfühler Ø 6,5 x 73 mm mit Kapillarlänge 1 m, Schutzart IP 43, für Wandmontage inklusive Kabelverschraubung PG 11	D1	095 523	0,2	73,70	87,70	88,44
<b>Spezialanschlusskabel 4-adrig</b> für Verbindung aller Primärofen Baureihen mit externen Reglern, inklusive 1 x Zugentlastung mit Gegenmutter (M16 x 1,5 mm) Meterware, Gewicht- und Preisangaben pro Meter	D1	095 406	0,1	1,95	2,32	2,34
<b>Geschirmtes Spezialanschlusskabel 4-adrig</b> für wodtke Touch Control TC1, inklusive 1 x Zugentlastung mit Gegenmutter aus Metall (M16 x 1,5 mm) Meterware, Gewicht- und Preisangaben pro Meter	D1	095 459	0,1	3,20	3,81	3,84