

warming comfort

Wandkonvektoren

Leistungsmerkmale

- Ideale Übergangsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
- Geräuschlos und zugfrei durch natürliche Konvektion
- Einfache und schnelle Wandinstallation – steckerfertig
- Energieeffizient durch Komfortfunktionen z.B. integrierter Timer, Frostschutz, Erkennung offener Fenster
- Verschiedene Betriebsmodi
- Integrierte Raumtemperaturregelung
- Kompaktes Metallgehäuse in alpinweiß
- Nennwärmeleistung 750 oder 1500 W
- Einstellbereich: 5 °C bis 30 °C
- Anschluss: 230V ~ 50 Hz, Netzstecker (Schuko, Typ F+E), Kabellänge ca. 1 m
- Geeignet für die Installation im Bad Schutzart: IP24 (Schutzklasse I)

Montage:

Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Wandhalterung wird getrennt angebracht, danach muss das Gerät nur eingehängt und gegebenenfalls justiert werden.

Im Lieferumfang enthalten: Wandhalterung, Anleitung




warming comfort S

warming comfort S (WK 01S)

- Nennleistung 750 Watt
- Maße in mm B x H x T: 426 x 450 x 100

| Bezeichnung | Art.-Nr. | ca. kg ohne Verpackung | € ohne MwSt. | € inklusive 19 % MwSt. | € inklusive 20 % MwSt. |
|-------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| warming comfort S | 026 100 | 4,6 | 146,22 | 174,00 | 175,46 |



warming comfort M

warming comfort M (WK 01M)

- Nennleistung 1500 Watt
- Maße in mm B x H x T: 582 x 450 x 100

| Bezeichnung | Art.-Nr. | ca. kg ohne Verpackung | € ohne MwSt. | € inklusive 19 % MwSt. | € inklusive 20 % MwSt. |
|-------------------|----------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| warming comfort M | 026 200 | 6,0 | 171,43 | 204,00 | 205,72 |